

PROGRAMMATEUR SERIE ESP-RZXE

La série Rain Bird ESP-RZXe compatible Wi-Fi propose un programmeur d'arrosage à station fixe de qualité « installateur » adapté aux arrosages résidentiels et aux irrigations de petites tailles. Le programmeur ESP-RZXe offre une planification par zone facile à comprendre par les utilisateurs novices. Plusieurs modèles sont disponibles : 4, 6 et 8 zones.

APPLICATIONS

Les fonctions flexibles de cycle d'arrosage font du programmeur ESP-RZXe la solution idéale pour des applications variées, y compris pour des systèmes d'irrigation résidentiels et municipaux de petites tailles.

• Facilité d'utilisation

- Le programmeur ESP-RZXe a été conçu pour offrir une très grande facilité d'utilisation. Une programmation par zone permet de programmer chaque vanne indépendamment ; plus besoin d'expliquer les « programmes » aux utilisateurs finaux. Son grand écran LCD affiche simultanément toutes les informations concernant la programmation de la zone sélectionnée.
- L'interface utilisateur graphique est simple à utiliser et affiche toutes les fonctions du programmeur.

• Facilité d'installation

- L'installation du programmeur ESP-RZXe ne nécessite que deux vis. Un guide pour conduits 1/2" ou 3/4" permet d'installer les fils de raccordement dans l'armoire de manière professionnelle.

• Boîtier du programmeur

- Boîtier en plastique pour fixation murale
- 2 piles LR03 pour la sauvegarde de la date et de l'heure
- Connecteurs pour modèles d'extérieur

• Caractéristiques du programmeur

- Compatibilité Wi-Fi avec le module Wi-Fi LNK Rain Bird
- Grand écran LCD avec interface utilisateur facilitant la navigation
- Entrée pour sonde de pluie avec désactivation logicielle
- Vanne maître/Circuit de démarrage de pompe



ESP-RZXe

- Mémoire de programmation non volatile (100 ans)
- Programmable sous piles seules

• Fonctions de programmation

- Programmation par zone permettant d'attribuer des cycles d'arrosage différents à chaque zone (la durée d'arrosage, les heures de départ et les jours d'arrosage sont réglables par zone).
- Lors de la configuration initiale, la fonction Contractor Rapid Programming™ copie automatiquement les heures de départ et les jours d'arrosage de la zone 1 aux zones restantes
- 6 heures de départ indépendantes par zone
- 4 options pour les jours d'arrosage par zone : Sélection des jours de la semaine, jours IMPAIRS, jours PAIRS, Cyclique (tous les 1 à 14 jours)
- Arrosage manuel de TOUTES ou d'UNE SEULE zone sur demande

• Fonctions avancées

- Coupe-circuit électronique
- Contractor Rapid Programming™ et « Copier zone précédente » pour une configuration initiale plus rapide
- Sauvegarde/Réinitialisation Contractor Default™
- Désactivation de la sonde de pluie
- Désactivation de la sonde de pluie par zone
- Arrosage manuel d'UNE SEULE zone
- Arrosage manuel de TOUTES les zones

• Caractéristiques de fonctionnement

- Programmation par zone : de 0 à 199 min
- Ajustement saisonnier : de -90 % à +100 %
- Programmation indépendante par zone
- 6 heures de départ par zone
- Large choix de calendriers d'arrosage : Personnalisable, Jours impairs, Jours pairs, Cyclique

• Caractéristiques électriques

- Entrée requise : 230 V c.a. ±10 %, 50 Hz
- Alimentation de secours : 2 piles LR03 maintiennent la date et l'heure et la mémoire non volatile conserve la programmation

• Certifications

- UL, cUL, CE, C-Tick, FCC Part 15, Industry Canada ICES-03, IRAM S-Mark

DIMENSIONS

MODÈLE INTÉRIEUR

Largeur : 16,9 cm
Hauteur : 15,0 cm
Profondeur : 3,9 cm

MODÈLE EXTÉRIEUR

Largeur : 20,1 cm
Hauteur : 19,9 cm
Profondeur : 3,9 cm

MODÈLES

RZX4i-230V (Réf.: F55324) Intérieur, 4 stations
RZX6i-230V (Réf.: F55326) Intérieur, 6 stations
RZX8i-230V (Réf.: F55328) Intérieur, 8 stations

RZX4-230V (Réf.: F55354) Extérieur, 4 stations
RZX6-230V (Réf.: F55356) Extérieur, 6 stations
RZX8-230V (Réf.: F55358) Extérieur, 8 stations



Modèle extérieur